

## Porte basculanti in legno massello



Porta basculante in legno massello spessore mm. 20, costruita con telaio in profilato tubolare e controtelaio sagomato con fronte da 100 - 120 - 130 - 150 mm, racchiudente i contrappesi. Il manto è formato da perline in legno massello di varie essenze: pino di Svezia, douglas, cedro americano, emlock, rovere o a richiesta. Traverse laterali e superiore rivestite da apposite fasce. Trattamento con impregnante e cera all'acqua. Meccanismo di sollevamento costituito da bracci di leva, funi in acciaio zincato con diametro di 4 - 5 mm, pesi in cemento, ruote di scorrimento di diametro 90/160 mm in nylon con cuscinetto autolubrificante. Sui perni laterali sono presenti paracadute completi di cuscinetto. Il sistema di chiusura è costituito da serratura con leva di sblocco interno e maniglie in alluminio. Sulle spalle sono stampate zanche per fissaggio tramite saldatura, tasselli ad espansione, chiodi a sparare o per inglobamento nella muratura. Montaggio semplice, silenziosità nella manovra.



**Mod. L11 a doghe verticali**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.

**Mod. L12 a lisca di pesce**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.

**Mod. L15 a doghe orizzontali**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.

**Mod. L19 a quadrotti**

Porta basculante in legno massello spessore 40 mm.

**Mod. L11 a doghe verticali**



**Mod. L12 a lisca di pesce**



**Mod. L15 a doghe orizzontali**



**Mod. L19 a quadrotti**



**Mod. L11 - L12 - L15**

**Varianti a richiesta:**

- portina pedonale
- rivestimento con interposizione di polistirolo spessore complessivo pari a mm. 70
- verniciatura del telaio RAL a tabella
- sopraluce a vetro
- finestrini spia con eventuale apertura a wasistas
- parte superiore a vetro
- vetro policarbonato
- griglie aerazione
- laccatura dei pannelli RAL a tabella
- predisposizione alla motorizzazione
- funzionamento elettrico
- funzionamento semirientrante o rientrante

**Mod. L19**

**Varianti a richiesta:**

- verniciatura del telaio RAL a tabella
- laccatura dei pannelli RAL a tabella
- predisposizione alla motorizzazione
- funzionamento elettrico
- funzionamento semirientrante o rientrante



**Mod. L20A a doghe a rombi con cornice**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.

**Mod. L21 a doghe verticali con cornice**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.

**Mod. L22 a quadrotti**

Porta basculante in legno massello spessore 40 mm.

**Mod. L30 stile inglese**

Porta basculante in legno massello spessore 20 mm.



**Mod. L20A a doghe a rombi con cornice**



**Mod. L21 a doghe verticali con cornice**



**Mod. L22 a quadrotti**



**Mod. L30 stile inglese**



**Mod. L20A - L21 - L30**

**Varianti a richiesta:**

- portina pedonale (solo per Mod. L30)
- rivestimento con interposizione di polistirolo spessore complessivo pari a mm. 70
- verniciatura del telaio RAL a tabella
- sopra luce a vetro
- finestrini spia con eventuale apertura a wasistas
- parte superiore a vetro
- finestrini con inglesina (solo per Mod. L30)
- vetro policarbonato
- griglie aerazione
- laccatura dei pannelli RAL a tabella
- predisposizione alla motorizzazione
- funzionamento elettrico
- funzionamento semirientrante o rientrante

**Mod. L22**

**Varianti a richiesta:**

- portina pedonale
- verniciatura del telaio RAL a tabella
- laccatura dei pannelli RAL a tabella
- predisposizione alla motorizzazione
- funzionamento elettrico
- funzionamento semirientrante o rientrante



# Accessori e finiture

Motorizzazione standard



Motorizzazione per normativa IP-44



Paracadute (sistema di sicurezza per eventuale rottura funi)



Accessori motorizzazione



Sopraluce fisso (vetro escluso)



Griglie in legno massello



Griglie in alluminio bronzato o cromato nelle misure: 35 x 15 cm oppure 80 x 21 cm



Sopraluce a wasistas (vetro escluso)



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le nostre porte basculanti a contrappesi sono dotate di intelaiatura in profilato tubolare zincato e controtelaio sagomato racchiudente i contrappesi. Il manto è totalmente rivestito in legno massello. Il meccanismo di sollevamento è costituito da bracci di leva, funi in acciaio zincato Ø 4/5 mm, pesi in cemento.

Le ruote di scorrimento fissate sulle spalle laterali sono provviste di cuscinetti autolubrificanti ed hanno diametro esterno variabile da 100 a 160 mm. Sull'anta apribile sono fissati dei perni con cuscinetti a sfera e dispositivi di sicurezza paracadute. Sulle cartelle laterali sono stampate anche per il fissaggio tramite saldatura, tasselli ad espansione, chiodi a sparare o per inglobamento nella muratura.

Il montaggio è semplice ed è illustrato nell'apposito manuale d'istruzione allegato, la manovra è silenziosa, la manutenzione pressoché inesistente.





## Accessori e finiture

Serie accessori  
"Elite"



Serie accessori  
"Extra"  
bronzati/cromati



Serie accessori  
"Blindo"  
nero/cromo  
satinato



Serie accessori  
"Classique"  
bronzati/cromati



Serie accessori  
"F/B"



Kit di verniciatura  
legno



### TINTE LEGNO



### TINTE PARTICOLARI



### TABELLA RAL

verniciatura a polveri  
epossidiche



La verniciatura, a polveri elettrostatiche con trattamento di fosfatazione e cottura in forno a 200 gradi, è effettuata su entrambi i lati, ma con finitura approssimativa nella parte interna del telaio. Avvertenza importante: le tinte qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi puramente indicative.



# Allestimenti

Mod. L14  
a raggi



Mod. L18



Mod. L27



Mod. L25



Mod. L31  
a griglia



Mod. L16



Mod. L10



Mod. L24



Mod. L28



Mod. L29



Porte basculanti in legno massello

